

**Produto:** 424-001 **FALCOGRAFF PLUS**

**Descrição:** É um material que contém componentes que oferecem um acabamento riscado especial de textura.

**Indicação:** Texturar paredes internas e externas de:  
 Reboco, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente, massa acrílica e tintas acrílicas.

**Classificação:** Atende a ABNT NBR 11702:2010 Tipo 4.6.3

**Vantagens:** Produto hidrorrepelente, de ótima aderência e fácil aplicação.

### Características:

**Acabamento:** Textura em relevo

**Cor:** Branco

**Sólidos/volume:** 67% ± 2

**VOC:** 7 g/L

**Rendimento teórico /barrica de 25 kg/demão:** 11 m<sup>2</sup>

O rendimento teórico não considera perdas devido ao manuseio inadequado do produto, irregularidades ou porosidades da superfície, preparação inadequada da superfície, técnica do aplicador, equipamento de pinturas, diluição ou espessura excessiva.

**Massa aproximada da barrica:** 25 kg

**Vida útil em estoque:** 12 meses

Para armazenamento do produto manter a lata fechada, sem contato com intemperismo ou umidade, em ambientes com temperaturas abaixo de 40°C

**Diluição:** Pronto para uso

A proporção de diluição varia com o equipamento utilizado e com as condições do ambiente. Utilização de diluente não recomendado pode acarretar em contaminação do produto e acabamento irregular. Diluição excessiva prejudica a formação do filme e a obtenção da espessura recomendada.

**Número de demãos:** 1

**Secagem a 25°C** **Ao toque:** 4 horas

**Cura final:** 24 horas

Os tempos de secagem variam de acordo com as temperaturas ambiente e da superfície, da umidade relativa do ar e da espessura do filme. Em condições de não normalidade consultar assistência técnica da Falcão.

### Preparação da superfície:

Deve ser eliminado qualquer vestígio de óleo, pó, graxas, sujeiras e outros materiais estranhos.

### Dados para aplicação:

#### Equipamentos para aplicação:

Os equipamentos apresentados servem somente como parâmetro. Outros similares podem ser empregados. Os equipamentos devem estar limpos e em boas condições de aplicação. Mudanças nas pressões e nos tamanhos do bico podem ser necessárias para melhorar a pulverização. Purgue a linha de ar comprimido para evitar contaminação

**Air Less:**

**Desempenadeira e/ou com rolos especiais para textura:**

**Condições de aplicação**

Tamanho varia com o espaço e o local a ser aplicado.

Temperatura da superfície: 5°C a 50°C  
Temperatura da tinta: 5°C a 35°C  
Umidade relativa do ar: 10 a 85%

**Limpeza dos equipamentos:** Utilizar água.

### Instruções para aplicação:

Agite a tinta vigorosamente, com agitador mecânico se possível. Confira se não há pigmentos retidos no fundo da lata. Mistura o diluente.

**Descarte da embalagem:** Envie para a reciclagem após a descontaminação da embalagem vazia com o diluente recomendado para limpeza de equipamentos

**As informações contidas acima são baseadas no conhecimento e na experiência atual da Falcão para ajudá-lo e orientá-lo. Não nos responsabilizamos por atos que estão em desacordo com os dados descritos. Qualquer dúvida ou problema não especificado, entrar em contato com a nossa assistência técnica.**