

Ficha Técnica

Revisão 2024.1



Produto: 354-001 **REMOVEDOR PASTOSO**

Descrição: Produto a base de matérias primas especiais para remoção de pinturas.

Indicação: Utilizado para remoção de pinturas antigas de tintas epóxi, poliuretana, alquídica, entre outras.

Vantagens: Consistência pastosa, facilitando a aplicação em superfícies verticais.

Características:

Aspecto: Pastoso

Cor: Transparente

Sólidos/volume: 2% ± 2

VOC: 213 g/L

Rendimento teórico aproximado por litro: 2 m² para uma passada

O rendimento teórico não considera perdas devido ao manuseio inadequado do produto, irregularidades ou porosidades da superfície, preparação inadequada da superfície, técnica do aplicador, equipamento de pinturas, diluição ou espessura excessiva.

Massa aproximada do litro: 1,125 kg

Vida útil em estoque: 12 meses

Para armazenamento do produto manter a lata fechada, sem contato com intemperismo ou umidade, em ambientes com temperaturas abaixo de 40°C

Diluição: Pronto para uso.

Tempo para remoção: 10 a 20 minutos ou até que venha à reagir

Preparação da superfície:

Para um melhor desempenho provocar ranhuras na tinta a ser removida antes da aplicação do Removedor Pastoso.

Instruções para aplicação:

Aplicar com abundância com trincha ou espátula sobre o local a ser removido. Aguardar de 10 a 20 minutos ou até que venha à reagir. Se necessário fazer uma segunda aplicação. Após a remoção lavar bem a peça com água ou FALCOCLEAN WB ou DILUENTE 9801 ALQUIDICO

Descarte da embalagem: Envie para a reciclagem após a descontaminação da embalagem vazia com o diluente recomendado para limpeza de equipamentos. As informações contidas acima são baseadas no conhecimento e na experiência atual da Falcão para ajudá-lo e orientá-lo. Não nos responsabilizamos por atos que estão em desacordo com os dados descritos. Qualquer dúvida ou problema não especificado, entrar em contato com a nossa assistência técnica.